



BABAKOCSI I-SIZE HORDOZÓ 0+ CSOPORT, 13KG SÚLYCSOPORTIG

Forgalmazó:Kokolindo Kft. 2030. Érd Tömösi utca 4.

Gyártó neve és címe: Moni Trade Ltd. Bulgaria Sofia Trebich 1 Dolo Str.

A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

Amennyiben észrevételei, kérdései vannak, a termékkel kapcsolatban úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a kokolindokft@gmail.com emailcímen.

Összeszerelés és használat (kövesse a termékhez kapott idegennyelvű használati utasítást, képeit, kövesse a mellékelt ábrákkal ellátott utasítást!) A használati útmutatóban található képek csak illusztrációk és kis mértékben eltérhetnek a valódi terméktől.

1. Ez egy „univerzális” gyermekbiztonsági rendszer szerint jóváhagyott 1 29. számú előírás a járművek „I-Size-kompatibilis” üléshelyzeteiben való használatra, ahogyan azt a jármű gyártója a jármű használati útmutatójában jelezte.
2. Az elvárható, hogy a rendszer beépítését tekintve megfeleljen, ha a gyártó a jármű használati útmutatójában

rögzítette, hogy ebben az I-es méretű „univerzális” termék (a megfelelő csoportból) használható benne.

3. Ezt a gyermekülést az „I-Size univerzális rendszer” kategóriába sorolták be szigorú feltételek alapján, mint azokat, amelyek a korábbi, ezt nem tartalmazó formatervezési mintákra vonatkoztak.

4. Ha kétségei vannak, forduljon a gyermekülés gyártójához vagy a kereskedőhöz.

RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT

A "Macan/Icon/ Hydra" autósülés modell a kisgyermekek számára készült babakocsi készlet része - "Macan" - és kompatibilis a babakocsi felépítésével. Ez a termék egy univerzális gyermekbiztonsági rendszer, amelyet a 129. számú előírás szerint engedélyeztek „I-Size-kompatibilis” üléshelyzetekben való használatra, 0+ súlycsoport 0-13 kg súlyú gyermekek számára, mérettartomány: 40-83 cm.

EZ A BIZTONSÁGI RENDSZER CSAK AKKOR ALKALMAS, HA A JÓVÁHAGYOTT JÁRMŰVEK

LAP/3 PONT/ STATIKUS BEHAJTÓ BIZTONSÁGI ÖVVEL FELSZERELVE, AZ UN/ECE SZ. 16 VAGY EGYÉB

EGYENértékű szabvány. Ellenőrizze autója használati útmutatójában, hogy elhelyezhető-e ez az univerzális utasbiztonsági rendszer az említett súlycsoportokba tartozó gyermekek számára.

FIGYELEM! EXTRA VESZÉLY! NE HELYEZZE A HORDOZÓ ÜLÉST OLYAN AUTÓSÜLÉSRE AMELYNÉL A LÉGZSÁK (SRS) NEM KAPCSOLHATÓ KI.

FIGYELEM! Gyermeke maximális védelmet élvez, ha betartja az utasítások figyelmeztetéseit és ajánlásait! Ügyeljen a figyelmeztetésekre, adjon meg mindent annak érdekében, hogy elkerülje a gyermek sérülését vagy károsodását veszélyét, ha nem gondoskodik a biztonságáról! Ön felelős a gyermek biztonságáért, ha nem tartja be és nem tartatja be ezeket a figyelmeztetéseket és ajánlásokat! Győződjön meg arról, hogy bárki, aki az autósülést használja, ismeri az utasításokat, és kövesse azt. Ne használjon az autósüléshez olyan alkatrészeket vagy tartozékokat, amelyeket a gyártó vagy a forgalmazó nem hagyott jóvá, mert ez veszélyeztetheti gyermekét, és a termék garanciájának elvesztéséhez vezethet.

KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ UTASÍTÁST, MIELŐTT AZ AUTÓSÜLÉST A GÉPJÁRMŰBE BESZERELI,

MERT A HELYTELEN HASZNÁLATA VESZÉLYES LEHET.

JOGI KÖVETELMÉNYEK

A gyermekbiztonsági autósülés a gyermekbiztonsági felszerelésekre vonatkozó európai szabvány (ECE R 129/03) követelményeinek megfelelően készült, tesztelték és tanúsították. Az E jóváhagyási jellel (körben) és a jóváhagyási számmal ellátott pecsét a jóváhagyási címkén található (matrica a gyermekülésre ragasztva). Ez a jóváhagyás érvénytelen lesz, ha bármilyen változtatást hajt végre a gyermekülésen. Csak a gyártó végezhet változtatásokat a gyermekbiztonsági rendszeren.

A JÁRMŰBEN ELÉRHETŐ JÓVÁHAGYÁSI ÖVEK TÍPUSAI

ILLUSZTRÁCIÓ A:

A menetirányban	NEM
A menetiránnyal szemben	IGEN
2 pontos övvel	NEM 1)
3 pontos övvel	IGEN 2)
ISOFIX rögzítésekkel és biztonsági övekkel	IGEN
Külső hátsó ülésen	IGEN
Középső hátsó ülésen	NEM 4)

(Kérjük, ellenőrizze az Ön országára vonatkozó jogi előírásokat.)

1) A 2 pontos öv használata jelentősen megnöveli gyermeke sérülésének kockázatát baleset esetén.

2) A biztonsági övet az ECE R 16 vagy egy hasonló szabvány szerint kell jóváhagyni.

3) Ne használja első légszákos utasülésen!

4) Használható, ha a járműülés 3 pontos biztonsági övvel van felszerelve.

FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ

FIGYELEM!

Az autósülést 83 cm-nél alacsonyabb gyermekek nem használhatják.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a gyermeket az autósülésben.

Az autósülést csak a rendeltetésének megfelelően használja! Nem háztartási használatra tervezték.

Az autósülés nem helyettesíti a kiságyat vagy az ágyat. Ha gyermekének aludnia kell, helyezze megfelelő babakocsi testbe, kiságyba vagy ágyba. • A maximális védelem érdekében a legtöbb autóban a legbiztonságosabb pozíció a középső pozíció a hátsó ülésen ajánlott. Ezt az autósülést a mozgási iránnyal ellentétes irányba kell elhelyezni!

Soha ne helyezze az autósülést megemelt felületre (például asztalra, pelenkázó alátétre stb.).

Soha ne engedje, hogy a heveder vége beakadjon mozgó alkatrészekbe (például automata ajtókbá, mozgólépcsőkbe stb.). Mindig védje gyermekét a biztonsági övvel, amikor az autósülésben ül. • Győződjön meg arról, hogy az utasbiztonsági rendszert csak derékóvval felszerelt autóban. Amikor az autósülést a babakocsira szereli, ügyeljen arra, hogy az autósülés rögzítőeszközök használat előtt megfelelően vannak rögzítve, anélkül, hogy kellemetlenséget okoznának a gyermeknek, és nem csavarodtak-e meg. Nagyon fontos, hogy a derékövet lefelé használjuk, hogy a medence szilárdan rögzítve legyen.

Ne használja a biztonsági rendszert csak derékóvval felszerelt autóban. Amikor az autósülést a babakocsira szereli, ügyeljen arra, hogy az autósülés rögzítőeszközök használat előtt megfelelően vannak rögzítve.

Az autósülést mindig úgy kell a babakocsi vázára rögzíteni, hogy a gyermek az anyával szemben álljon.

Mindig ellenőrizze, hogy az autósülés mögött vagy a mellette lévő járműülésen nincsenek-e rögzítetlen

tárgyak, tárgyak és csomagok, amelyek hirtelen megállás, ütközés vagy baleset esetén a gyermek sérülését okozhatják. Ezeket el kell távolítani vagy biztonságosan rögzíteni kell, biztonságos távolságban az autósüléstől és a gyermektől.

A terméket az övekkel biztonságosan rögzíteni kell a járműüléshez, még akkor is, ha nem használják,

mert ellenkező esetben baleset vagy a jármű hirtelen leállása esetén a hordozó kárt tehet az autóban ülő utasokban. Ne használjon más teherhordó pontokat, kivéve azokat, amelyeket a 1. pontban leírt utasításokat és az autósülés feltüntetett utasításokat. Győződjön meg arról, hogy az utasbiztonsági rendszer minden alkatrésze megfelelően rögzítve van, és az autó mindennapi használata során nem áll fenn annak veszélye, hogy becsúszódjenek az állítható

ülésekbe és ajtókbá. Győződjön meg arról, hogy minden merev elem és műanyag alkatrész biztonságos. A rendszer

megfelelően zárva van, és nincs veszély a napi használat során az állítható ülésekben.

Erős ütközés után az autósülés és az övek megsérülhetnek, ezért, ajánlott cserélni őket.

Amikor az autósülést a babakocsira szereli, ne használjon olyan tartozékokat, pótalkatrészeket és egyéb alkatrészeket, amelyeket nem a forgalmazó vagy nem a gyártó jóváhagyott! A gyártó nem vállal felelősséget a biztonságért, ha az eredetitől eltérő vagy a jóváhagyott típus által nem jóváhagyott alkatrészeket használ.

Ne hajtson végre semmilyen változtatást, fejlesztést, és ne adjon hozzá új tartozékokat vagy

betéteket az autósülés szerkezetéhez, kivéve azokat, amelyeket a gyártó jóváhagyott, és egy

felhatalmazott szervezet előzetes igazolása nélkül. Kérjük, ügyeljen arra, hogy gondosan kövesse a gyártó utasításait a rögzítérendszer elhelyezése és beállítása során.

Ne helyezzen további zsinórokat vagy kötéseket a termékre, hogy elkerülje a fulladás veszélyét.

Ha az autósülés megsérül, ne próbálja meg egyedül eltávolítani, forduljon egy hivatalos javítóműhelyhez vagy az importőrhez. A gyermekülést burkolat nélkül nem szabad használni.

A gyermekülés huzatát nem szabad a gyártó által nem jóváhagyott huzatra cserélni. A burkolat a visszatartó rendszer biztonságának szerves része. Ha közvetlen napfénynek teszi ki autóját, javasoljuk, hogy takarja le az ülést, mert az és annak műanyag részei túlmelegedhetnek és deformálódhatnak. Ezenkívül, mielőtt a gyermeket az autósülésbe helyezi, ellenőrizze, hogy az autósülés felforrósodott-e, nehogy megégesse a gyermek testét.

Tartsa távol a tüztől! Ne használja a terméket közvetlen hőforrások közelében – fűtőberendezések, tűzhelyek vagy nyílt tűz. Ne tárolja a terméket nedves helyen és közvetlen napfényben.

ÖSSZESZERELÉS

FONTOS! Az útmutatóban található diagramok és ábrák csak illusztrációk és tájékoztató jellegűek.

AZ AUTÓSÜLÉS FŐ RÉSZEI: 1. Fogantyú; 2. Fogantyú beállító gomb; 3. Fejtámla; 4. Fejtámla állító fogantyú;

5. Fejtámla párná; 6. Vállpántok; 7. Szij beállító gomb; 8. Válllöv párnák; 9. Biztonsági öv csatja; 10. Csatos rögzítők; 11. Öv beállító heveder.

Fontos! Kicsomagolás után győződjön meg arról, hogy minden fent leírt elem rendelkezésre áll, és jó állapotban van.

„MACAN” GYERMEK AUTÓSÜLÉS MODELL FELSZERELÉSE ÉS LESZERELÉSE „MACAN” BABAKOCSIKRA

Az autósülés adapterek segítségével rögzíthető a babakocsi vázára (lásd a B ábrát).

HASZNÁLAT AZ AUTÓBAN

A HORDOZÓ FOGANTYÚ BEÁLLÍTÁSA – ILLUSZTRÁCIÓ C.1

A beállítót három pozícióban kapcsolhatja be: Nyomja meg egyszerre mindkét gombot a fogantyú oldalán. Ezután, miközben lenyomva tartja a gombokat, forgassa hátra a fogantyút, amíg a kívánt helyzetbe nem kattan.

A: Autóban történő szállításhoz.

Figyelem! Győződjön meg arról, hogy a fogantyú szilárdan rögzítve van, mielőtt felveszi az autósülést.

B: Ahhoz, hogy gyermeket az autósülésbe helyezze.

Tipp! A fogantyút pozícióból pozícióba forgathatja a gombok megnyomása nélkül,

C: A fogantyú lefelé állítása érdekében, hogy az autósülés biztonságosan kivehető legyen autóból.

A KUPOLA BEÁLLÍTÁSA – C.2. ÁBRÁZAT: Nyissa ki a tetőt úgy, hogy fokozatosan előre húzza a kupola műanyag részét. A tető összecusukásához húzza vissza az eredeti helyzetébe.

A FEJTÁMLA BEÁLLÍTÁSA – ILLUSZTRÁCIÓ C.3

5 magassági pozíció állítható be. A helyesen beállított fejtámla biztosítja babája optimális pozícióját az autósülésben. A fejtámlát úgy kell beállítani, hogy a vállpántok a baba vállával egy magasságban vagy valamivel magasabban legyenek. A fejtámla magasságának beállítása a baba számára: Döntse meg a fejtámla-állítót, amíg ki nem oldódik. Csúsztassa addig, amíg a vállövek a megfelelő magasságba nem kerülnek, majd újra becsatolják. JEGYZET! A vállövek szorosan össze vannak kötve a fejtámlával, és nem kell külön beállítani őket.

AZ ÚJSZÜLÖTT SZÜKÍTŐ BETÉT – ILLUSZTRÁCIÓ C.3

Gyermeke védelmében! Az extra betét biztosítja gyermekének a szükséges támogatást, amíg még kisebb. Az extra párnázás extra kényelmet biztosít a nagyon kicsi babák számára.

Figyelem! Kérjük, használja az ehhez az autósülés-modellhez rögzített extra betétet, amíg gyermeke el nem éri a 60 cm-es magasságot (kb. 3 hónap). Az újszülött betét 60 cm-es (kb. 3 hónapos) után eltávolítható, hogy több hely maradjon a gyermek számára. Az újszülött betét eltávolításához nyissa ki és távolítsa el a vállpárnákat. Ezután távolítsa el az újszülött betétet, és helyezze vissza a vállpárnákat a vállövekhez.

A BABA BIZTONSÁGIÖVVEL BIZTOSÍTÁSA – ILLUSZTRÁCIÓ C.4

Helyezze a gyermeket az autósülésbe. Helyezze a vállpántokat a baba válla fölé, majd csatlakoztassa a két összekötőrészt és helyezze a biztonsági öv csatjába, kattán hangot kell hallania.

Figyelem! Ne fordítsa el vagy cserélje fel a vállpántokat. Lazítsa meg a vállpántokat. Nyissa ki a biztonsági öv csatját (nyomja meg a piros kioldó gombot).

A BIZTONSÁGI ÖV MEGHÚZÁSA – ILLUSZTRÁCIÓ C.5

Húzza meg a hevedert. Figyelem! A szíj végét egyenesen maga felé húzza, ne felfelé vagy lefelé.

Kérjük, figyeljen a heveder végére. Utazás közben (különösen az autón kívül) a heveder végét mindig az auto burkolatához kell rögzíteni.

A VÁLLSZÍJAK MEGLAZÍTÁSA – C.6. ÁBRA Nyomja meg a biztonsági öv kioldó gombját, és egyszerre húzza előre mindkét vállpántot.

MEGJEGYZÉS A BIZTONSÁGI ÖV MEGFELELŐEN BIZTOSÍTÁSÁRA

Gyermeke biztonsága érdekében kérjük, ellenőrizze, hogy az autósülés vállpántjai úgy vannak elhelyezve, hogy gyermeke elhelyezze kényelmes, de SZOROSAN a gyermeke körül.

A vállpántok megfelelően vannak beállítva. A vállpántok nincsenek megcsavarodva. Az összekötő részek a biztonsági öv csatjába kapcsolódnak.

GYERMEKÜLÉS FELSZERELÉS: 0+/0-13 kg CSOPORT

GYERMEKÜLÉS BESZERELÉSE MENETIRÁNNYAL ELLENTÉTES POZÍCIÓBAN 3-PONTOS BIZTONSÁGI ÖVVEL – D.1. ÁBRA

Megjegyzés: A babának a mozgási iránnyal ellentétes irányban kell állnia.

Tipp! Egyes esetekben előfordulhat, hogy az autósülés nem megfelelően van elhelyezve, vagy túlságosan megdő az autósülésen. Ez beállítható úgy, hogy egy takarót helyez az autósülés alá, vagy kiválaszt egy másik pozíciót az elhelyezéshez. Az autósülés rögzítéséhez használja az autó 3 pontos biztonsági övét az alábbiak szerint:

Ügyeljen arra, hogy a fogantyú a legfelső pozícióban legyen A. Húzza meg a jármű biztonsági övét, és helyezze át a gyermekülésen. Csatlakoztassa az öv nyelvé az autósülés csatjához, és rögzítse a biztonsági övet.

Helyezze a derékövet az autósülés mindkét oldalán található kék vezetőkbe. Figyelem! Ne csavarja meg az övet. Húzza meg a derékövet az átlós öv meghúzásával.

Figyelem! A jármű biztonsági övcsatját nem szabad a kék vezetősínbe vagy annak elé (a mozgás irányába) helyezni. Húzza meg a biztonsági öv átlós részét az autós gyermekülés felső teteje fölé.

Nyomja meg az átlós övet a kék vezetősín és az autósülés között, amíg az öv be nem kapcsolódik. Figyelem! Ne csavarja meg az övet.

GYERMEKÜLÉS BESZERELÉSE MENETIRÁNNYAL ELLENTÉTES HELYZETBEN ISOFIX-SZEL

CSATLAKOZÁS ÉS 3 PONTOS BIZTONSÁGI ÖV – ILLUSZTRÁCIÓ D.2

1. Helyezze az ülést a lehető legközelebb az ülés háttámlájához.
2. Tolja az ISOFIX rögzítőmechanizmusokat közvetlenül az autó fémkampóira, amíg kattantást nem hall. Az

ISOFIX reteszelés jelzőjének ZÖLDEN kell mutatnia.

3.Tolja meg a felső csíkot mindkét oldalon, majd rögzítse.

4. Ültesse le gyermekét a gyermekülésbe. Állítsa be a fejtámlát megfelelő magasságba, állítsa be a hevedert és a zárakat, és húzza meg a hevedert.

KARBANTARTÁSI ÉS TISZTÍTÁSI UTASÍTÁSOK

KARBANTARTÁS

Rendszeresen ellenőrizze a reteszelő, rögzítő és beállító mechanizmusokat, az öveket és a burkolatot, hogy megbizonyosodjon arról, hogy jó állapotban vannak, nem kopottak vagy sérültek, és biztonságos-e a használatuk. Ha bármilyen hibát talál, vagy valamelyik funkció nem működik, hagyja abba az autósülés használatát. Az autósülést huzat nélkül használni tilos! Az autósülés szerves része, és csak a gyártó által szállított üléssel azonosra cserélhető. Baleset után ne használja az autósülést, mert szerkezeti változáson ment keresztül, ami nagyon veszélyessé teheti. Előfordulhat olyan sérülés, amely nem látható. A javítóműhely szakemberének ellenőrzése kötelező. Ne tegye ki az autósülést a közvetlen napsugárzás káros hatásának, mert ez a műanyag részek gyorsabb és idő előtti elöregedéséhez és a huzat kifakulásához vezet. Az autósülést olyan helyen tárolja, ahová kisgyermek nem férhetek hozzá. Ne tárolja nedves és poros helyiségben, ahol nagyon alacsony vagy nagyon magas szobahőmérséklet van. Tárolás közben ne helyezzen más tárgyakat az autósülésre, mert ez a termék károsodásához vezethet. Rendszeresen ellenőrizze a fő alkatrészeket az autósülésen minden egyes használat előtt. Ha bármilyen műszaki probléma adódik az autósülés normál használatával kapcsolatban, ne próbálja meg saját maga megjavítani a terméket. Vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahol vásárolta, vagy lépjen kapcsolatba a hivatalos szervizzel.


TISZTÍTÁS

A huzat eltávolítható és puha tisztítószerrel tisztítható mosógépben, kényes textília ciklusban (30°C). Kérjük, olvassa el a burkolatra varrt mosási címke utasításait. A huzat színei kifakulhatnak, ha 30°C-nál magasabb hőmérsékleten tisztítják. Ne használjon centrifugát és szárítógépet (az anyag leválik a vattáról). A szék egy része műanyag, meleg vízzel és szappannal tisztítható. Ne használjon erős tisztítószereket (például oldószereket). A biztonsági öv levehető és langyos szappanos vízzel megtisztítható. Figyelem! Soha ne távolítsa el a hevederek rögzítőnyelveit.

Ügyeljen arra, hogy tisztítás közben ne kerüljön szappan a csatba vagy bármely beállító vagy vezető részbe. Ne használjon vegyi tisztítószert, fehérítőt vagy súrolószert az autósülés bármely részének tisztítására. Tisztítás után mindig hagyja teljesen megszáradni az autósülést, majd használja vagy tárolja. Kerülje a címkék nedvesítését. Ne távolítsa el őket, mert fontos információkat tartalmaznak. Figyelem! A gyermekülést huzat nélkül nem szabad használni. Ha ki kell cserélni az autósülés huzatát, kérjük, ügyeljen arra, hogy az eredeti huzatot használja, mert ez fontos biztonsági rendszer megfelelő működéséhez. Eredeti burkolatra való cseréhez forduljon ahhoz akerskedelmi ügynökhöz, amellyel a terméket az importőről vagy a gyártótól vásárolta.

B ÁBRA

A



C3 ÁBRA



C1, C2 ÁBRA



C5 ÁBRA



D1 ÁBRA



D2 ÁBRA



C4 ÁBRA

